EARTHWORKS SR-78

1.799,00 € tax included

Reference: EASR78P



EARTHWORKS SR78 COPPIA MICROFONI MATCHED PAIR HYPER CARDIOID

Earthworks SR78 è un microfono a condensatore insolitamente direzionale che offre una rappresentazione naturale e priva di colorazioni dei suoni che arrivano alla parte anteriore del microfono. La sua risposta all'impulso è veloce e fluida. La risposta in frequenza sull'asse è piatta da 30 Hz a 30 kHz a 15 cm. L'SR78 cattura in modo pulito ciò a cui è rivolto, rifiutando accuratamente gli arrivi fuori asse, eppure il timbro sonoro è uniforme su tutto l'emisfero frontale. L' SR78 gestisce segnali piuttosto caldi, ha un rumore di manipolazione molto basso e offre un suono superbo.

Per molte applicazioni, il valore di questa superba qualità del suono e della direzionalità non colorata è evidente. L'SR78 offre prestazioni eccezionali soprattutto per chitarra, sassofono, flauto, batteria, basso, voce/voci e qualsiasi situazione in cui si desideri un suono naturale insieme a un rifiuto innaturale.

I concertisti amano l'SR78 quando vogliono evitare i cattivi suoni della sala. È abbastanza robusto per un rinforzo sonoro di alta qualità. Non ci sono picchi che favoriscono il feedback e la reiezione posteriore è insolitamente buona. L'SR78 è uno strumento potente per le applicazioni di trasmissione e produzione vocale, dove la sua chiarezza e il suo dettaglio realistici miglioreranno la comunicazione attraverso il realismo.

Se state cercando un microfono ipercardioide con un suono reale e una reiezione insolita, la vostra ricerca è finita! Quando userete l'SR78 apprezzerete queste qualità apparentemente incongruenti.

SPECIFICHE

Frequency response @ 15cm: 30Hz to 30kHz ±1.5dB

Polar pattern: Hyper cardioid

Sensitivity: 10mV/Pa (-40dBV/Pa)

Power requirements: 48V Phantom, 10mA

Max acoustic input: 145db SPL with 5k ohm load

Peak output voltage: 3V into 1k ohm, 10V into 5k ohm

Output: XLR intended to drive a balanced input (Pin 2+)

Min. output load: 600ohms between pins 2 and 3

Noise: 22dB SPL equivalent (A weighted)

Dimensions (L x D): 235mm x 22mm (9.25 x .860 inches)

Weight: 225g (.5lb)