

D112A Bass Combo

1.079,00 € tax included

Reference: 13200043



D112A è il combo da 500 W di potenza dotato di un cono da 12" e sezione preamplificatrice analogica sviluppato da Darkglass per soddisfare le esigenze di portabilità dei bassisti che necessitano di un amplificatore compatto ma al tempo stesso potente da utilizzare sia in ambiente domestico che live.

Progettato per la **massima qualità sonora e portabilità**, la Serie M Combo definisce l'eccellenza nei **toni del basso analogico e nella precisione**. Dotato di **altoparlanti Eminence® su misura** e alimentato da un **efficiente modulo di potenza da 500 W in classe D**, la Serie M Combo è perfetta per il musicista che esige un **carattere analogico di alta qualità** in vari contesti, dalle **esibizioni alle prove**, fino all'uso **domestico**.

Caratteristiche del Pannello Superiore

- **Ingresso:** Usa questo jack per collegare il tuo strumento tramite un cavo mono standard da 1/4".
- **Uscita Cuffie:** Collega le tue cuffie e goditi l'emulazione della cassa.
- **Passivo/Attivo:** Usa questo interruttore a pulsante per cambiare dalla modalità passiva a quella attiva. Se il tuo basso è attivo può avere un segnale più forte, causando una distorsione anticipata dell'amplificatore (usalo liberamente se desideri tale distorsione aggiuntiva).
- **Compressione:** Controlla la quantità di compressione dinamica. Il make-up gain è regolato automaticamente.
- **Drive:** Controlla la quantità di distorsione che il Motore Microtubes fornirà. Premi per selezionare la modalità di drive: OFF/Vintage Microtubes/Microtubes B3K.
- **Blend:** Usa questa manopola per miscelare il segnale Pulito con quello di Distorsione.
- **Livello:** Controlla il volume di uscita del Motore Microtubes
- **Bassi:** ±12 dB Low shelf

- **Medi Bassi:** ±12 dB a 500 Hz/1 kHz Premi per selezionare la frequenza
- **Medi Alti:** ±12dB a 1,5 kHz / 3 kHz Premi per selezionare la frequenza
- **Alti:** ±12dB High shelf
- **Master:** Usa questa manopola per controllare il volume generale del combo. Premi per Mute.

Caratteristiche del Pannello Posteriore

- **AC Power ON/OFF:** Accendi l'amplificatore.
- **Presa AC:** Usa questo connettore per alimentare l'amplificatore. 100 – 230 VAC, 50-60Hz.
- **Tweeter:** Accendi/Spegni il tweeter.
- **Pre/Post:** Seleziona tra il segnale DI clean e il segnale processato.
- **Uscita DI:** Usa questo connettore per inviare il tuo segnale a console, preamplificatore microfonico, interfaccia, ecc.
- **Ground lift:** Usa questo controllo per sollevare la terra dell'uscita XLR. Se riscontri rumori di terra nel tuo segnale DI, prova a cambiare questo controllo.
- **Aux In:** Connotti questo ingresso all'uscita cuffie del tuo laptop, cellulare, lettore MP3, ecc. Il segnale Aux In è inviato solo all'uscita cuffie.
- **Return:** Usa questo ingresso per ricevere il segnale dalla tua apparecchiatura esterna.
- **Send:** Usa questa uscita per inviare il segnale alla tua apparecchiatura esterna.
- **Footswitch:** Usa per collegare il Darkglass Super Intelligent Footswitch, Intelligent Footswitch o MIDI Footswitch usando un cavo per strumento mono da 1/4".
- **Altoparlante Esterno:** Usa questo connettore per collegare l'amplificatore a un cabinet esterno. Il jack Combo SpeakON consente l'uso di cavi per altoparlanti SpeakON o da 1/4". L'impedenza di carico minima è di 8 ?. La potenza minima deve essere di 250 W.

Dettagli Tecnici

- **Woofer:** Altoparlante Eminence® su misura
- **Tromba:** Tweeter Eminence®
- **Materiale del Cabinet:** Legno di Balsa
- **Potenza RMS:** 500 Watt
- **Dimensioni:** Larghezza: 43 cm / 17" Profondità: 49,5 cm / 19,4" Altezza: 39,5 cm / 15,55"
- **Peso:** 17,3 kg / 38,13 lb