

Pitchblack XS Bass

99,00 € tax included

Reference: C1280280334



Pitchblack XS Bass di KORG è un **accordatore cromatico** professionale a pedale dedicato al **basso elettrico**. La sua capacità di rilevamento della frequenza consente di utilizzarlo con tutte le tipologie di questo strumento. E' realizzato con un design originale che integra display interruttore e cabinet in un unico robusto elemento, in grado di inserirsi efficacemente in pedaliera anche molto articolate.

Pitchblack XS Bass caratteristiche di rilievo

- Circuitazione d'accordatura specifica per i bassi
- Tecnologia ULTRA BUFFER ottimizzata per il basso commutabile su True Bypass
- Design originale e compatto con un ampio display
- LED Meter ad alta visibilità con luminosità regolabile
- Accordatura d'alta precisione con una tolleranza di soli ±0,1 cent
- Quattro Modalità di visualizzazione del Meter

Circuitazione d'accordatura specifica per i bassi

Pitchblack XS Bass possiede un'estensione di rilevamento della frequenza che inizia da C0 (16,34 Hz), coprendo oltre un'ottava sotto la corda del Mi basso del basso, il che lo rende adatto a tutte le tipologie di basso elettrico, comprese le accordature abbassate, oppure bassi a 5 corde.

Tecnologia ULTRA BUFFER ottimizzata per il basso commutabile su True Bypass

La tecnologia ULTRA BUFFER di Pitchblack XS Bass è stata messa a punto pensando alle esigenze del bassista per non alterare la sonorità dello strumento originale. È possibile commutare da True Bypass a ULTRA BUFFER in base alle preferenze personali.

Design originale e compatto con un ampio display

Su **Pitchblack XS Bass** Il display e l'interruttore a pedale sono integrati in un'unica unità compatta con soli: 7 x 8 cm, consentendo in questo modo di massimizzare le dimensioni del Display risparmiando nello stesso tempo lo spazio del cabinet. Il cabinet stesso è realizzato in metallo e verniciato a polvere la sua forma consente all'interruttore di rispondere a qualsiasi posizione, indipendentemente da come venga premuto o dal verso in cui sia posizionato.

LED Meter ad alta visibilità con luminosità regolabile

Oltre alle più ampie dimensioni del display, su **Pitchblack XS Bass** è stato incrementato anche il numero di LED sul Meter per migliorarne ulteriormente la visibilità. La sua luminosità inoltre può essere regolata su due diversi livelli, in modo che il Meter possa essere sempre visibile in ogni condizione operativa, dal buio dei palcoscenici e all'aperto dove la luce del sole può riflettersi sullo schermo. Gli indicatori LED triangolari su entrambi i lati lampeggiano indicando il raggiungimento dell'accordatura corretta, un sistema affidabile per ottenere senza stress la sicurezza di un'intonazione sempre perfetta.

Accordatura d'alta precisione con una tolleranza di soli ±0,1 cent

Selezionando la modalità Strobe è possibile eseguire un'accordatura di alta precisione con soli ±0,1 cent di tolleranza, ideale per tutte le tipologie di performance dagli spettacoli Live alle sessioni in studio di registrazione, dove anche il più piccolo errore di intonazione non può essere trascurato.

Quattro Modalità di visualizzazione del Meter

Sono selezionabili quattro tipi di modalità di visualizzazione del Meter in base alle esigenze del musicista. Oltre alla standard " Regular Mode ", sono disponibili la " Strobe Mode ", la " Half Strobe Mode " e la " Mirror Mode ", in cui due LED si sovrappongono da sinistra a destra e da centro a centro, indicando i cambiamenti di frequenza, direzione e velocità del flusso del Meter, facilitando il rilevamento anche degli errori più piccoli. Selezionando " Mirror Mode" invece i due LED si sovrapporranno da sinistra a destra e da destra al centro.

Specifiche tecniche di Pitchblack XS Bass

- **Scale:** 12 (cromatiche)
- **Ambito di rilevamento:** C0 (16.35Hz) to C8 (4,186Hz)
- **Calibrazione del diapason:** Da A4=436 a 445Hz (1Hz step)
- **Precisione del rilevamento:** ±0.1 cents (display mode: strobe)
- **Impedenza d'ingresso:** 10M?
- **Modi del Display:** Regular, strobe, half strobe, mirror
- **Connessioni:** INPUT jack mono standard da 6.3 mm, BYPASS jack mono standard da 6.3 mm, terminale DC 9V IN

- **Alimentazione:** Adattatore AC adKA181 (9V), opzionale
 - **Consumo:** 40mA max.
 - **Dimensioni esterne:** 70 (W) × 80 (D) × 47 (H) mm (sporgenze incluse)
 - **Peso:** 198 g
 - **Accessori inclusi:** Nota per l'acquirente, precauzioni di sicurezza, piedini in gomma (1 foglio)
 - **Accessori opzionali:** Adattatore AC KA181 (9V)
-
- *Tutti i nomi dei prodotti e i nomi standard sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.*
 - *L'aspetto e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso per miglioramenti.*
 - *Le tonalità di colore del prodotto potrebbero differire leggermente dal colore reale.*