

**RED G-LC**



**5.741,20 € tax included**

Reference: 672479

**Red G-LC**

**Cuerpo**

Tapa maciza - abeto alpino

Fondo y aros macizos - Cocobolo

Binding Koa con línea blanca

Purfling Abulón con líneas blancas y negras

Decoración de la cola Cuña de Koa con línea de contraste

Roseta Anillo de koa de primera calidad con incrustaciones de abulón

Puente Zircote figurado

Clavijas del puente Ébano con ojo de perla

Sillín TUSQ totalmente compensado

Distancia entre cuerdas del puente 55 mm

Acabado de la tapa Full-Pore High-Gloss Finish

Acabado del fondo y los aros Full-Pore High-Gloss Finish

Pickguard Anti-Scratch - transparente

**Mástil**

Ancho de cejuela 45 mm

Ancho de cejuela disponible 43 mm y 48 mm

Refuerzo del mástil CNR System con ajuste de doble acción

Perfil del mástil Furch Soft V

Longitud de escala 650 mm

Material del diapasón Zircote figurado

Radio del diapasón 400 mm

Incrustación frontal del diapasón Hoja de perla

Incrustación lateral del diapasón Marcadores de posición lineales perlados

Acabado de los trastes Pulido

Recubrimiento del clavijero Zircote figurado

Incrustación del clavijero Hojas de abulón

Ribete del diapasón y del clavijero Koa con línea blanca

Material del mástil Caoba africana

Clavijero Gotoh 510 Silver Patina - relación de engranajes 1:21

Botones del clavijero Ébano pulido

Traste cero TUSQ

Cuerdas Elixir Ph-Br Nanoweb 12-53

Mástil

Ancho de cejuela 45 mm

Anchura de cejuela disponible 43 mm y 48 mm

Refuerzo de mástil CNR System con ajuste de doble acción

Perfil del mástil Furch Soft V

Longitud de escala 650 mm

Material del diapasón Ziricote figurado

Radio del diapasón 400 mm

Incrustación frontal del diapasón Hoja de perla

Incrustación lateral del diapasón Marcadores de posición lineales perlados

Acabado de los trastes Pulido

Recubrimiento del clavijero Ziricote figurado

Incrustación del clavijero Hojas de abulón

Ribete del diapasón y del clavijero Koa con línea blanca

Material del mástil Caoba africana

Clavijero Gotoh 510 Silver Patina - relación de engranajes 1:21

Botones del clavijero Ébano pulido

Traste cero TUSQ

Distancia entre las cuerdas de la cejuela (45 mm) 38 mm

Cuerdas Elixir Ph-Br Nanoweb 12-53

Acabado del mástil Full-Pore Smooth-Slide Satin Finish con aditivo antibacteriano

Acabado del clavijero Full-Pore High-Gloss Finish