SOLID STAGE LOGIC SSL2 MKII

219,00 € tax included

Reference: SSSSL2MKII



Interfaccia Audio USB 2 in/out

Ci sono pochissime aziende nella storia della musica e della produzione audio che sono state più influenti e più tecnologicamente innovative di Solid State Logic. Con l'SSL 2 MKII, non stai solo acquistando un'interfaccia audio; stai investendo in un pezzo del patrimonio culturale di Solid Stare Logic e nella completa comprensione di ciò che conta nel suo workflow di produzione musicale. L'interfaccia SSL 2 originale ha alzato l'asticella offrendo un livello di prestazioni mai visto prima nella sua categoria. SSL 2 MK II si basa sul successo dell'interfaccia precedente, con una serie di miglioramenti significativi e aggiunte di funzionalità. Progettata per musicisti, produttori ed ingegneri che esigono i più alti standard di qualità del suono, SSL 2 MK II offre prestazioni audio impareggiabili e un design intuitivo che soddisfa sia chi è agli inizi del proprio percorso creativo sia i professionisti esperti. Alimenta la tua creatività con SSL 2 MKII. A chi si rivolge SSL 2 MKII Content Creators Che tu stia registrando un podcast, trasmettendo live sui social media o facendo karaoke online con amici, SSL 2 MKII è dotato di tutti gli strumenti necessari per creare contenuti con un suono eccezionale. I preamplificatori microfonici leader della categoria ti permettono di catturare ogni sfumatura delle tue conversazioni o voiceover. La funzionalità Loopback integrata garantisce che il tuo pubblico ascolti facilmente gli ospiti virtuali o l'audio di sistema Music Producers Con doppie uscite cuffie di livello professionale, i convertitori di nuova generazione di SSL e ingressi mic/linea incisivi, cattura i suoni in ogni loro dettaglio e crea musica che si distingue. L'interfaccia SSL 2 MKII è il tuo compagno di produzione in studio e, combinata con il pacchetto SSL Production Pack, ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare musica di qualità professionale. Songwriters e Artisti SSL 2 MKII offre la connettività essenziale per i tuoi microfoni e strumenti, per scrivere il tuo prossimo disco. Monitoraggio a bassa latenza per catturare la tua migliore performance e miglioramento analogico 4K per far risaltare la voce principale. Crea rapidamente demo di grande qualità fino a tracce finite pronte per lo streaming. Caratteristiche tecniche 2 x Ingressi Mic/Linea SSL SSL 2 MKII è dotato di due preamplificatori microfonici ad alte prestazioni progettati da SSL. Con un'ampia gamma di gain di 64 dB e un'incredibile gamma dinamica di 116,5 dB, i preamplificatori offrono un suono straordinario, con tutto il dettaglio e l'impatto che ci si aspetta dal principale produttore mondiale di console di missaggio. Il design utilizza una combinazione di transistor discreti a basso rumore scelti con cura insieme ai circuiti integrati per garantire prestazioni molto superiori a quelle solitamente associate a un'interfaccia portatile alimentata via bus. I preamplificatori ultra silenziosi di SSL 2 MKII sono in grado di ottenere il massimo da qualsiasi microfono. Entrambi i canali sono dotati di filtri passa-alto indipendenti per eliminare i rumori di fondo e, per i microfoni a condensatore, di alimentazione phantom +48V attivabile, per poter registrare contemporaneamente con diversi tipi di microfono. Gli ingressi combo XLR presenti su SSL 2 MKII funzionano anche come ingressi di linea, progettati per catturare tastiere, synth, campionatori, drum machine o processori audio esterni come EQ e compressori. Con un'enorme gamma dinamica di 117 dB e un livello massimo di ingresso di +24 dBu, gli ingressi di linea di SSL 2 MKII sono compatibili con tutte le apparecchiature professionali a livello di linea. 2 x Uscite Monitor Bilanciate Sul retro dell'SSL 2 MKII si trovano uscite bilanciate left/right per collegare i monitor da studio. Con uscite monitor di livello professionale, SSL 2 MKII offre una gamma dinamica di 120 dB, permettendoti di ascoltare ogni dettaglio nelle tue produzioni, dal riff più sottile alla linea di basso più profonda. 2 x Uscite Cuffie SSL 2 MKII dispone di due uscite cuffie sul pannello frontale. Queste uscite riprogettate (dotate di un amplificatore per cuffie ad alta corrente NJM) sono in grado di pilotare qualsiasi tipo di cuffia, dai piccoli monitor in-ear ai modelli con grandi diaframmi.

Ora, con una straordinaria gamma dinamica di 119,5 dB (rispetto ai precedenti 111 dB della versione MK I), avrai tutte le prestazioni e la chiarezza necessarie per un monitoraggio preciso in qualsiasi ambiente. Il controllo ‘mix’ di SSL 2 MKII, situato sul pannello frontale, consente di bilanciare l'uscita USB (DAW) e gli ingressi live per un monitoraggio a latenza zero. 2 x Ingressi Hi-Z/Instrument Oltre agli ingressi mic/linea, SSL 2 MKII è dotato di due ingressi strumento dedicati ad alta impedenza (DI) situati sul pannello frontale. Questi ingressi Hi-Z consentono di registrare chitarre, bassi o qualsiasi sorgente con un'uscita ad alta impedenza. Le DI progettate da SSL, come quelle presenti sui loro mixer desktop di dimensioni maggiori, offrono consistenza, dettaglio sonoro e texture eccezionali alle tue registrazioni strumentali, garantendo il miglior suono possibile da elaborare nella tua DAW. Legacy 4K Analogue Enhancement Circuit Le console SSL serie 4000 (spesso indicate come ‘4K’) sono rinomate per conferire un ‘mojo’ unico ai suoni e agli strumenti che le attraversano. Questo mojo deriva da diversi stadi di distorsione armonica provenienti dai VCA dei compressori, dai fader VCA e da altri componenti cruciali come gli amplificatori a transistor. Utilizzando componenti moderni, SSL ha sviluppato un circuito che distilla le due caratteristiche essenziali del suono 4K in un unico design. L’Enhancement Analogico Legacy 4K introduce una quantità controllata di distorsione armonica ben calibrata e un potenziamento delle alte frequenze ‘in avanti’ ma musicale nel percorso del segnale, conferendo al tuo suono il mojo e la presenza 4K che artisti e ingegneri amano da decenni. Conversione audio di nuova generazione a 32 bit 192 kHz SSL sa che una conversione audio di alta qualità è essenziale sia per gli artisti che per gli ingegneri, e l'SSL 2 MKII è costruito attorno a convertitori di nuova generazione a 32 bit 192 kHz. Il risultato? Registrazioni più chiare e dettagliate, che preservano ogni sfumatura della tua performance. Cattura performance acustiche straordinarie, registra drum machine e synth con più impatto e texture. Fai suonare i tuoi live streaming come trasmissioni professionali e mixa più velocemente e facilmente, poiché i suoni sono più definiti. Qualità da studio professionale, dal primo all’ultimo dettaglio Che si tratti dei preamplificatori microfonici di livello professionale, dei connettori Neutrik XLR e jack, dei potenziometri Alps o dell'eccezionale livello di prestazioni offerto dai convertitori di nuova generazione, tutti i prodotti SSL, inclusi SSL 2 MKII, offrono qualità da studio professionale, dal primo all'ultimo dettaglio. La gamma di interfacce MKII è dotata di interruttori aggiornati sul pannello frontale con LED di stato, così sai esattamente come è configurato il dispositivo durante la registrazione. SSL Production Pack (del valore di oltre €1100) SSL ha aiutato artisti, produttori e ingegneri di livello mondiale a fare grande musica e produzioni audio per decenni. Sanno quanto sia cruciale avere gli strumenti giusti per il lavoro, quindi SSL ha collaborato con alcuni dei marchi chiave del settore per offrirti il pacchetto SSL Production Pack, incluso gratuitamente con le interfacce audio SSL 2 MKII registrate. Con una selezione di strumenti virtuali, plug-in, campioni e DAW indispensabili, alimenta la tua creatività e dai vita alle tue produzioni con il pacchetto SSL Production Pack. Caratteristiche principali Interfaccia audio USB-C 2-in/2-out. Convertitori di nuova generazione a 32-bit 192 kHz. 2 x preamplificatori microfonici SSL con filtro passa-alto dedicato, ingresso linea e alimentazione phantom 48V. 2 x ingressi instrument auto-detect (DI). 2 x uscite cuffie professionali ad alta corrente (stesso mix). Legacy 4K Analogue Enhancement Circuit Uscite monitor bilanciate professionali - le uscite accoppiate in corrente continua sono adatte per inviare CV (control voltage) ai synth. Feature di stereo loopback. Pacchetto software SSL Production Pack. Design robusto con componenti di alta qualità. Interfaccia portatile alimentata via bus USB 2.0 per Mac/PC Specifiche Requisiti di sistema e specifiche Mac OS 10.11 e successivi (class-compliant), Windows 10, Windows 11 - Installa il driver SSL ASIO/WDM incluso. Connettività Connettore USB 2.0 Type C (la confezione include cavo di tipo C a C e di tipo C a A) Preamplificatori microfonici -130,5 dBu EIN Gamma di guadagno 64 dB Gamma dinamica 116,5 dB Ingressi strumento Gamma dinamica: 116 dB Livello massimo di ingresso strumento: +15 dBu Ingressi linea Gamma dinamica: 117 dB Livello massimo di ingresso linea: +24 dBu Uscite bilanciate Gamma dinamica: 120 dB Livello massimo di uscita: +14,5 dBu Uscite cuffie Gamma dinamica: 119,5 dB Massima uscita: +13 dBu