

Interfaccia Audio USB 2 in 4 out 2 Pre

311,60 € tax included

Reference: 729707X1



Interfaccia Audio USB 2 in 4 out 2 Pre

Ci sono pochissime aziende nella storia della musica e della produzione audio che sono state più influenti e più tecnologicamente innovative di Solid State Logic. Con l'SSL 2 MKII, non stai solo acquistando un'interfaccia audio; stai investendo in un pezzo del patrimonio culturale di Solid State Logic e nella completa comprensione di ciò che conta nel suo workflow di produzione musicale. L'interfaccia SSL 2 originale ha alzato l'asticella offrendo un livello di prestazioni mai visto prima nella sua categoria. SSL 2+ MKII si basa sul successo dell'interfaccia precedente, con una serie di miglioramenti significativi e aggiunte di funzionalità. Progettata per musicisti, produttori ed ingegneri che esigono i più alti standard di qualità del suono, SSL 2+ MKII offre prestazioni audio impareggiabili e un design intuitivo che soddisfa sia chi è agli inizi del proprio percorso creativo sia i professionisti esperti. Alimenta la tua creatività con SSL 2+ MKII. A chi si rivolge SSL 2 MKII Content Creators Che tu stia registrando un podcast, trasmettendo live sui social media o facendo karaoke online con amici, SSL 2+ MKII è dotata di tutti gli strumenti necessari per creare contenuti con un suono eccezionale. I preamplificatori microfonici leader della categoria ti permettono di catturare ogni sfumatura delle tue conversazioni o voiceover. La funzionalità Loopback integrata garantisce che il tuo pubblico ascolti facilmente gli ospiti virtuali o l'audio di sistema Music Producers. Con doppie uscite cuffie di livello professionale, i convertitori di nuova generazione di SSL e ingressi mic/linea incisivi, cattura i suoni in ogni loro dettaglio e crea musica che si distingue. L'interfaccia SSL 2+ MKII è il tuo compagno di produzione in studio e, combinata con il pacchetto SSL Production Pack, ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare musica di qualità professionale. Songwriters e Artisti SSL 2+ MKII offre la connettività essenziale per i tuoi microfoni e strumenti, per scrivere il tuo prossimo disco. Monitoraggio a bassa latenza per catturare la tua migliore performance e miglioramento analogico 4K per far risaltare la voce principale. Crea rapidamente demo di grande qualità fino a tracce finite pronte per lo streaming. Caratteristiche tecniche 2 x Ingressi Microfonici / Linea L'SSL 2+ MKII è dotata di due preamplificatori microfonici ad alte prestazioni progettati da SSL. Con un'ampia gamma di gain di 64 dB e un'incredibile gamma dinamica di 116,5 dB, i preamplificatori microfonici suonano incredibilmente, con tutto il dettaglio e il punch che ti aspetti dal principale produttore mondiale di console di missaggio. Il design utilizza una combinazione di transistor discreti a basso rumore scelti con cura insieme a IC per offrire prestazioni ben oltre quelle solitamente associate a un'interfaccia portatile alimentata via bus. I preamplificatori a bassissimo rumore dell'SSL 2+ MKII sono in grado di ottenere il meglio da qualsiasi microfono. Entrambi i canali sono dotati di filtri passa-alto attivabili in modo indipendente per eliminare il rumore di fondo e, per i microfoni a condensatore, di alimentazione phantom +48V attivabile, così da poter registrare con una varietà di microfoni contemporaneamente. Gli ingressi combo XLR presenti su SSL 2+ MKII funzionano anche come ingressi di linea, progettati per catturare tastiere, synth, campionatori, drum machine o processori audio esterni come EQ e compressori. Con una gamma dinamica enorme di 117 dB e un livello di ingresso massimo di +24 dBu, gli ingressi di linea dell'SSL 2+ MKII sono compatibili con tutte le apparecchiature professionali a livello di linea. 4 x Uscite Monitor Bilanciate Situate sul retro dell'SSL 2+ MKII ci sono quattro uscite bilanciate per collegare i tuoi monitor da studio, rackmount, pedali FX e altro. Con uscite di livello professionale, l'SSL 2+ MKII offre una gamma dinamica di 120 dB, consentendoti di ascoltare ogni dettaglio delle tue produzioni: dal riff più sottile alla linea di basso più profonda. 2 x Uscite Cuffie L'SSL 2+ MKII dispone di due uscite cuffie, situate comodamente sul pannello frontale. Queste uscite, riprogettate (con amplificatori per cuffie NJM ad alta corrente), sono in grado di pilotare qualsiasi tipo di cuffie, dai piccoli monitor in-ear ai modelli con grandi diaframmi. Ora con una straordinaria gamma dinamica di 119,5 dB (rispetto ai 111 dB del modello precedente), avrai tutta la prestazione e la chiarezza

necessarie per un monitoraggio accurato in qualsiasi ambiente. Il controllo 'Mix' dell'SSL 2+ MKII, situato sul pannello frontale, ti consente di fondere l'uscita USB (DAW) con gli ingressi live, per un monitoraggio a latenza zero. Le uscite cuffie 'A' e 'B' dispongono di un controllo volume indipendente e possono anche essere alimentate da diverse uscite DAW; perfetto per creare mix di monitor indipendenti per 'artista' e 'tecnico del suono'. 2 x Ingressi Hi-Z/Instrument Oltre agli ingressi mic/linea, l'SSL 2+ MKII dispone di due ingressi strumento (DI) con auto-rilevamento situati sul pannello frontale. Proprio come su un amplificatore per chitarra, questi ingressi Hi-Z ti permettono di registrare chitarra, basso o qualsiasi strumento con un'uscita ad alta impedenza. Le DI progettate da SSL, come quelle che si trovano sui loro mixer desktop di dimensioni maggiori, offrono consistenza, dettaglio sonoro e texture eccezionali alle tue registrazioni strumentali, garantendo il miglior suono possibile da elaborare nella tua DAW. Legacy 4K Analogue Enhancement Circuit Le console SSL serie 4000 (spesso indicate come '4K') sono rinomate per conferire un 'mojo' unico ai suoni e agli strumenti che le attraversano. Questo mojo deriva da diversi stadi di distorsione armonica provenienti dai VCA dei compressori, dai fader VCA e da altri componenti cruciali come gli amplificatori a transistor. Utilizzando componenti moderni, SSL ha sviluppato un circuito che distilla le due caratteristiche essenziali del suono 4K in un unico design. L'Enhancement Analogico Legacy 4K introduce una quantità controllata di distorsione armonica ben calibrata e un potenziamento delle alte frequenze 'in avanti' ma musicale nel percorso del segnale, conferendo al tuo suono il mojo e la presenza 4K che artisti e ingegneri amano da decenni. Conversione audio di nuova generazione a 32 bit 192 kHz SSL sa che una conversione audio di alta qualità è essenziale sia per gli artisti che per i tecnici del suono, e l'SSL 2 MKII è costruita attorno a convertitori di nuova generazione a 32 bit 192 kHz. Il risultato? Registrazioni più chiare e dettagliate, che preservano ogni sfumatura della tua performance. Cattura performance acustiche straordinarie, regista drum machine e synth con più impatto e texture. Fai suonare i tuoi live streaming come trasmissioni professionali e mixa più velocemente e facilmente, poiché i suoni sono più definiti. Qualità da studio professionale, dal primo all'ultimo dettaglio Che si tratti dei preamplificatori microfonici di livello professionale, dei connettori Neutrik XLR e jack, dei potenziometri Alps o dell'eccezionale livello di prestazioni offerto dai convertitori di nuova generazione, tutti i prodotti SSL, inclusi SSL 2 MKII, offrono qualità da studio professionale, dal primo all'ultimo dettaglio. La gamma di interfacce MKII è dotata di interruttori aggiornati sul pannello frontale con LED di stato, così sai esattamente come è configurato il dispositivo durante la registrazione. SSL Production Pack (del valore di oltre €1100) SSL ha aiutato artisti, produttori e ingegneri di livello mondiale a fare grande musica e produzioni audio per decenni. Sanno quanto sia cruciale avere gli strumenti giusti per il lavoro, quindi SSL ha collaborato con alcuni dei marchi chiave del settore per offrirli il pacchetto SSL Production Pack, incluso gratuitamente con le interfacce audio SSL 2 MKII registrate. Con una selezione di strumenti virtuali, plug-in, campioni e DAW indispensabili, alimenta la tua creatività e dai vita alle tue produzioni con il pacchetto SSL Production Pack. Caratteristiche principali Interfaccia audio USB-C 2-in/4-out. Convertitori di nuova generazione a 32 bit 192 kHz. 2 preamplificatori microfonici SSL con filtro passa-alto dedicato, ingresso di linea e alimentazione phantom a 48V. 2 ingressi strumenti auto-rilevabili (DI). 2 uscite cuffie professionali indipendenti. Circuito di potenziamento analogico Legacy 4K. 4 uscite TRS bilanciate professionali - le uscite accoppiate in corrente continua sono adatte per inviare CV (control voltage) ai synth. Funzione di loopback stereo. Pacchetto software SSL Production Pack. Design robusto, realizzato con componenti di qualità. Interfaccia portatile alimentata via USB 2.0, per Mac/PC. Specifiche Requisiti di sistema e specifiche Mac OS 10.11 e successivi | Plug-and-play compatibile con classi, driver ASIO/WDM incluso per Windows 10, Windows 11. Connattività Connettore USB 2.0 di tipo C (la confezione include cavo di tipo C a C e di tipo C a A). Preamplificatori microfonici -130,5 dBu EIN Gamma di guadagno 64 dB Gamma dinamica 116,5 dB Ingressi strumento Gamma dinamica: 116 dB Livello massimo di ingresso strumento: +15 dBu Ingressi linea Gamma dinamica: 117 dB Livello massimo di ingresso linea: +24 dBu Uscite bilanciate Gamma dinamica: 120 dB Livello massimo di uscita: +14,5 dBu Uscite cuffie Gamma dinamica: 119,5 dB Massima uscita: +13 dBu