

Interfaccia Audio USB 26-in / 28-out

945,50 € tax included

Reference: 729748X1

Interfaccia Audio USB 26-in / 28-out



SSL 18 è la prima interfaccia audio USB rackmount di Solid State Logic. Sviluppata grazie all'esperienza senza pari di SSL nel design analogico e digitale, questa interfaccia offre prestazioni audio eccezionali e un set di funzionalità pronte per tutte le sessioni di studio, mantenendo la qualità premium e il suono SSL che i professionisti di tutto il mondo apprezzano. Benvenuti in una nuova era per le interfacce rack USB. SSL 18 stabilisce nuovi standard per le interfacce audio USB da 19" della sua categoria. Con convertitori di nuova generazione a 32 bit, preamplificatori microfonici ad alte prestazioni progettati da SSL, un mixer digitale avanzato, l'esclusiva funzione di enfasi analogica Legacy 4K e una dotazione completa di I/O digitali, SSL 18 ottimizza il flusso di lavoro creativo e migliora le prestazioni dello spazio di produzione. SSL18 sarà il fulcro definitivo per il tuo studio. Prestazioni audio ai vertici della categoria I convertitori di nuova generazione a 32 bit/192 kHz esaltano il design analogico di SSL 18, con una gamma dinamica senza eguali di 120 dB su tutti gli ingressi microfonici, di linea e per strumenti, per catturare le sorgenti sonore come mai prima d'ora. Sui monitor e sulle uscite di linea, la gamma dinamica arriva a 125 dB, per ascoltare ogni dettaglio con una fedeltà senza compromessi. Anche il monitoraggio in cuffia offre prestazioni eccezionali, con una gamma dinamica di 120 dB su entrambi gli output dedicati. 32-bit / 192 kHz / Prestazioni analogiche e digitali senza rivali 8 ingressi Mic/Line progettati da SSL SSL 18 dispone di otto preamplificatori microfonici ad alte prestazioni progettati da SSL, con configurazione Mic/Line selezionabile. Grazie alla loro circuiteria avanzata a due stadi, questi preamplificatori garantiscono registrazioni a bassissimo rumore e un'ampia gamma dinamica, catturando ogni dettaglio con precisione straordinaria. Attivando la modalità Legacy 4K, è possibile aggiungere saturazione analogica e l'iconico suono delle console SSL serie 4000. Gli ingressi 1 e 2, situati sul pannello frontale, includono anche opzioni per strumenti/Hi-Z per registrare chitarre e sintetizzatori vintage. Gamma dinamica: 120 dB / EIN: -130,5 dBu / Legacy 4K 10 uscite di linea Le dieci uscite di linea bilanciate, situate sul pannello posteriore, sono ottimizzate per garantire la massima integrità del segnale. Le uscite 1/2 e 3/4 possono essere configurate tra +9 e +24 dBu, per una perfetta compatibilità con monitor da studio e apparecchiature vintage. Le altre uscite funzionano a +24 dBu, ideali per integrare outboard professionali. Tutte le uscite sono DC-coupled, rendendole adatte all'invio di segnali di controllo a sintetizzatori modulari. Gamma dinamica: 125 dB / Livelli operativi: +9 dBu/+24 dBu / Uscite DC-coupled Uscite cuffie ad alte prestazioni SSL 18 offre due uscite cuffie indipendenti e configurabili per adattarsi a diverse impedanze: Standard, High Sensitivity e High Impedance. Gli output possono essere utilizzati anche come uscite di linea aggiuntive per maggiore flessibilità. Gamma dinamica: 120 dB / Modalità configurabili / Output indipendenti Miglioramento analogico Legacy 4K La funzione Legacy 4K è ispirata alle console SSL serie 4000, celebri per il loro "mojo" unico. Questa modalità aggiunge una distorsione armonica controllata e un boost musicale delle alte frequenze, conferendo al suono presenza e carattere. Saturazione analogica reale / Boost musicale delle alte frequenze / Suono 4K iconico Connessioni digitali complete SSL 18 include una gamma completa di connessioni digitali, con 16 canali aggiuntivi tramite ADAT e 2 canali tramite S/PDIF. L'uscita Word clock dedicata garantisce un clock stabile per integrare dispositivi digitali esterni. 16 canali ADAT / 2 canali S/PDIF / Word clock out Sezione Monitor Controller con Talkback Il monitor controller di SSL 18 integra funzioni avanzate come lo switching per altoparlanti alternativi e un ingresso Talkback con compressore Listen Mic (LMC). Questo ingresso può essere commutato in modalità LINE per processare tracce attraverso il compressore LMC, ideale per effetti creativi su batterie, voci e altro. Switch monitor personalizzabile / leggendario LMC analogico Mixer SSL 18 con SSL 360 Il mixer di SSL 18, gestito dal software SSL 360, consente di monitorare e configurare ingressi e uscite in modo dettagliato. È possibile creare fino a quattro mix monitor separati per

i performer, salvare template per sessioni di tracking o mixing e utilizzare il sistema di routing flessibile Mirror Routing per un controllo totale del flusso audio. Software incluso Con l'acquisto di SSL 18 è incluso il pacchetto SSL Production Pack, con strumenti virtuali, plug-in e campioni per un valore complessivo di oltre €1400. Inoltre, è possibile attivare una prova gratuita di sei mesi del Complete Access, che include tutti i plug-in SSL, Slate Digital e Harrison Audio. Caratteristiche principali Interfaccia USB-C 26-in/28-out per Mac e Windows 8 ingressi Mic/Line con funzioni avanzate 10 uscite di linea bilanciate Mixer a bassa latenza con software SSL 360 Supporto ADAT, S/PDIF e MIDI