

## QSC KC12-BK



1.959,00 € tax included

Reference: QSKC12

QSC KC12-BK

**QSC KC12-BK** è un altoparlante attivo a 3 vie con amplificatore da 3000W in classe D e DSP integrato, ha un range di frequenza (-10dB) che va da 40Hz a 20kHz e un picco SPL di 132dB. La sua fine estetica e le alte prestazioni lo rendono perfetto per l'installazione in sale conferenze, luoghi di spettacolo e locali con musica dal vivo o musica elettronica. La rapida installazione, volendo anche cable free grazie alla connessione Bluetooth tra 2 o più colonne, rendono QSC KC12-BK perfetto anche per installazioni temporanee.

Il subwoofer del QSC KC12-BK monta un cono da 12", ha 2 driver ad alta escursione da 4" per le medie frequenze e un driver a compressione da 1 pollice per le alte. Sul pannello posteriore troviamo un display LCD per le funzioni del DSP e i collegamenti Bluetooth, 2 ingressi combo XLR/TRS da 1/4" e un ingresso mini-jack con i rispettivi controlli di volume, il potenziometro dell'ingresso C può essere utilizzato per regolare il volume del segnale Bluetooth in ingresso se un dispositivo è connesso. Per quanto riguarda le uscite troviamo 2 XLR, il primo è un thru output collegato all'ingresso A mentre al secondo è possibile assegnare l'uscita del mix out post DSP, di uno dei 3 ingressi o la sommadi tutti gli input ed infine una porta USB C che serve per gli aggiornamenti del firmware e che può ricaricare dispositivi portatili come telefoni o tablet.

### Caratteristiche principali di QSC KC12-BK

Sistema di altoparlanti a 3 vie con display da 12 pollici (305 mm), 2 driver da 4" ad alta escursione per midrange e 1 driver a compressione da 1 pollice (25,4 mm) per le alte frequenze combinato con la guida d'onda brevettata QSC LEAF™

Picco massimo senza distorsioni di 132 dB SPL

Amplificatore Classe D ad alta efficienza energetica con 3000 Watt di picco

La tecnologia QSC LEAF™ provvede a una copertura uniforme dell'area di ascolto (145° H x 35° V)

Due ingressi combo XLR/TRS da 1/4" (Mic/Line/Hi-Z e Mic/Line/+48 V) e un ingresso mini-jack da 3,5mm con preset assegnabili per ciascun ingresso

Display per il controllo delle funzioni dello speaker e del DSP quali EQ parametrico, livello subwoofer, preset, scene, configurazione bluetooth, delay e riverbero.

Audio bluetooth con true wireless stereo (TWS) che assicura una bassa latenza tra due sistemi

Il sistema può essere installato a pavimento con l'utilizzo del palo di supporto o senza se installate su un palco

Disponibile sia in nero che in bianco

Garanzia estendibile fino a 6 anni

Specifiche tecniche di QSC KC12-BK

Configurazione: Sistema di speaker a colonna attivo a 3 vie

Subwoofer: cono da 12 pollici (305mm)

Mid: 2 coni da 4 pollici (102mm)

Tweeter: driver a compressione da 1 pollice (25,4mm)

Risposta di frequenza (-6dB): 45Hz-18.5kHz

Range di frequenza (-10dB): 40Hz-20kHz

Angolo di copertura: 145° H x 35° V

Picco SPL: 132dB @ 1m

Amplificatore: 3000W (KC12-BKS 2000W subwoofer, KC12-BKT 1000 W altoparlante)

Raffreddamento: a basso rumore, a velocità variabile