BLACKMAGIC DESIGN HyperDeck Studio HD Plus



819,00 € tax included

Reference: BLHDSTUDIOHDPLUS

REGISTRATORE E RIPRODUTTORE VIDEO UHD 4K

Porta con te un registratore/riproduttore compatto di qualità broadcast sul posto, in studio o integrato in un rack con Blackmagic Design HyperDeck Studio HD Mini. Il registratore alto 1 RU e largo 1/2 RU si alimenta a 100/240V CA o tramite un alimentatore opzionale da 12V CC. Dotato di un ingresso 6G-SDI, un ingresso HDMI 2.0, due uscite 6G-SDI ed un'uscita HDMI 2.0, questa unità è un concentrato di registrazione/playout compatto. Un'uscita loop-through ed un'uscita monitor 3G-SDI, oltre a riferimento e timecode in/out, consentono a questo dispositivo di adattarsi ad un ambiente broadcast.

Due slot per schede SD consentono acquisizioni con un tempo di registrazione praticamente illimitato e supporta anche la registrazione su dischi USB tramite la porta USB Type-C. HyperDeck Studio HD Mini è dotato di un pulsante di controllo sul pannello frontale e di una rotella jog/shuttle per una sensazione di scrubbing analogico. Il controllo RS-422 è supportato per il controllo esterno ed è anche possibile controllare l'unità utilizzando la porta USB o tramite Ethernet a velocità 1G per un controllo del deck più rapido ed il trasferimenti di file tramite il connettore RJ45. Un LCD integrato sul pannello frontale consente di monitorare il video.

Caratteristiche

Registrazione e riproduzione UHD 4K: HyperDeck Studio HD Plus registra video UHD e DCI 4K fino a 30 fps

Le uscite 6G-SDI consentono la riproduzione di riempimento e chiave fino a 1080p60

Ingressi video: Ingressi 6G-SDI e HDMI 2.0

Uscite video: 2x SDI supportano 1080p60 e 2160p30, Loop-Through invia il segnale di ingresso a valle a monitor, switcher o altri dispositivi

HDR: HyperDeck Studio HD Plus supporta video HDR e LUTS a 33 punti sull'uscita 3G-SDI

Codec ProRes supportati : Apple ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime

Codec DNxHD supportati: DNxHD 220x, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45, DNxHD 45 MXF per formati HD 720p/1080p a 60 fps

Codec H.264 supportati: H.264 SDI 4:2:2 10 bit, H.264 Alto 420 8 bit, H.264 Medio 4:2:0 8 bit, H.264 Basso 4:2:0 8-bit per i formati progressivi fino a 1080p60

Controlli in stile VTR sul pannello frontale: Rec e Play, jog/shuttle wheel in stile analogico su Play

Controlli in stile Broadcast che si collegano ad un'uscita RS-422

Da remoto: L'unità è controllabile tramite il controllo RS-422 e tramite la porta Ethernet o USB

Monitor LCD integrato: Schermo LCD integrato nel pannello anteriore per monitorare l'ingresso o riprodurre video

Uscita audio: L'unità è dotata di un altoparlante integrato e di un jack per cuffie da 1/4"

Software incluso: HyperDeck Studio HD Mini include Blackmagic OS e Blackmagic HyperDeck Setup

Contenuto della confezione: Blackmagic Design HyperDeck Studio HD Plus, CD del software

Dimensioni: 482 x 44 x 236mm

Peso: 2,53kg