

BLACKMAGIC DESIGN Decklink Mini Recorder 4K

222,00 € tax included

Reference: BLDLMR4K



SCHEMA DI ACQUISIZIONE 4K PCIe

DeckLink Mini Recorder 4K è una scheda di acquisizione PCIe di basso profilo, con le ultime connessioni 6G-SDI e HDMI 2.0a per registrare in tutti i formati fino al 2160p30 sul computer. Gli ingressi SDI e HDMI rilevano e commutano automaticamente a qualsiasi formato video. Inoltre supporta la registrazione e i metadati in HDR tramite HDMI. DeckLink Mini Recorder 4K è ideale per l'integrazione negli impianti mobili di cattura dal vivo, nei furgoni di regia, e non solo. Grazie all'SDK Blackmagic Desktop Video puoi anche sviluppare la tua soluzione di acquisizione su misura per Mac OS, Windows, e Linux! Include due shield per slot PCI Express, uno a profilo completo e uno a basso profilo. Acquisizione in tutti i formati fino all'Ultra HD 2160p30. Ingressi 6G-SDI e HDMI 2.0a. Ammette contenuti HDR e metadati. Ideale per i server di ingest e le soluzioni di streaming. Include 2 supporti PCIe per slot ad alto e basso profilo.

Caratteristiche

Uscite video: SDI 1 x SD/HD 10 bit commutabile

Uscite audio SDI 8 canali integrati in SD e HD

Uscite video HDMI 1 x connettore HDMI 1.4 tipo A

Uscite audio HDMI 8 canali integrati in SD e HD

Interfaccia computer PCI Express a 1 percorso, compatibile con slot PCI Express a 1, 4, 8, e 16 percorsi

Codec compatibili AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ

Installazione fisica PCI Express a 1 percorso, compatibile con slot PCI Express a 1, 4, 8, e 16 percorsi su Mac OS, Windows, e Linux.

Standard video SD 525i/59.94 NTSC, 625i/50 PAL

Campionamento audio: Frequenza di campionamento di standard televisivo di 48kHz e 24 bit