

Monitor nearfield biamplificato - woofer da 5" - Prezzo per singola cassa



129,00 € tax included

Reference: NEARI5

Monitor nearfield biamplificato - woofer da 5" - Prezzo per singola cassa

ESI si è basata sull'eredità dei rinomati monitor da studio nEar e ha migliorato il popolare aktiv 05 per creare il nEar i5 near field reference monitor, che stabilisce un nuovo standard per gli utenti entry-level che cercano diffusori di monitoraggio near field da 5" di livello professionale. Questo monitor da studio con amplificazione DSP in Classe D offre una risposta ultra-lineare alle basse frequenze, un tweeter a cupola in seta di nuova progettazione (40W di potenza) e un woofer speciale da 5" (50W di potenza) realizzato con fibre di carta robuste e sostenibili. Caratteristiche Diffusore amplificato a 2 vie, DSP-controlled, bass reflex, ventilazione frontale Tipo di amplificatore: Classe D HF Driver: tweeter a cupola in seta da 1" LF Driver: cono in carta curva da 5" Potenza in uscita LF: 50W @500Hz THD=10% / HF: 40W @8kHz THD=10% Risposta in frequenza: 44Hz~20kHz Connettori di ingresso: XLR bilanciato +4dBu / TRS 1/4" sbilanciato -10dBV Peso: 3.9 kg