# DAP AUDIO FP04 15MT



78,50 € tax included

Reference: DAFP0415

DAP AUDIO FP04 CAVO PHONORETE DMX SHUKO/XLR-M - IEC/XLR-F 15MT

Specifiche elettriche e collegamenti :

Corrente nominale (A)  16 A
Tensione di flashover  30 V
Impedenza  110 ?
Connettore 1  Spina Schuko
Connettore 2  IEC C13 femmina
Connettore DMX In  XLR 3P
Uscita connettore DMX  XLR 3P
Lunghezza del cavo  15 m
Pin  6
Resistenza del conduttore  80 ?/km (128,74 ?/miglio)
Capacità del conduttore  60 pF/m (18,29 pF/ft)
Capacità Conduttore interno. Schermo/Conduttore interno.  78 pF/m (23,77 pF/ft)
Diametro del cavo esterno  15 mm (0,591?)
Tipo di isolamento esterno  PVC

Specifiche meccaniche :
Peso 4,16 kg (9,171 lb)
Grado di protezione IP  IP20 (solo per uso interno)
Materiale  PVC
Colore  Blu

Proprietà del prodotto :
Tipo di contatto  Rame
1a schermatura  Attorcigliato
Resistenza della schermatura  30 ?/km (48,28 ?/miglio)
Materiale di riempimento  Carta
Conduttori  6

Specifiche termiche  :

Temperatura ambiente massima  60 °C (140 °F)
Temperatura ambiente minima  -20 °C (-4 °F)