

## DAP AUDIO FP04 15MT

**78,50 € tax included**

Reference: DAfp0415



DAP AUDIO FP04 CAVO PHONORETE DMX  
SHUKO/XLR-M - IEC/XLR-F 15MT

### Specifiche elettriche e collegamenti :

Corrente nominale (A) 16 A

Tensione di flashover 30 V

Impedenza 110 ?

Connettore 1 Spina Schuko

Connettore 2 IEC C13 femmina

Connettore DMX In XLR 3P

Uscita connettore DMX XLR 3P

Lunghezza del cavo 15 m

Pin 6

Resistenza del conduttore 80 ?/km (128,74 ?/miglio)

Capacità del conduttore 60 pF/m (18,29 pF/ft)

Capacità Conduttore interno. Schermo/Conduttore interno. 78 pF/m (23,77 pF/ft)

Diametro del cavo esterno 15 mm (0,591?)

Tipo di isolamento esterno PVC

### Specifiche meccaniche :

Peso 4,16 kg (9,171 lb)

Grado di protezione IP IP20 (solo per uso interno)

Materiale PVC

Colore Blu

### Proprietà del prodotto :

Tipo di contatto Rame

1a schermatura Attorcigliato

Resistenza della schermatura 30 ?/km (48,28 ?/miglio)

Materiale di riempimento Carta

Conduttori 6

### Specifiche termiche :



Temperatura ambiente massima 60 °C (140 °F)

Temperatura ambiente minima -20 °C (-4 °F)