GENELEC 8330AP



759,00 € tax included

Reference: 8330AP

GENELEC 8330AP - Monitor a 2 vie con in digitale AES/EBU e GLM™ - Woofer da 5” - 50W + 50W

Monitor da studio attivo a 2 vie

- Risposta in frequenza: 45 Hz - 23 kHz (- 6 dB), 58 Hz - 20 kHz (± 1.5 dB)
- SPL massimo: 110 dB (picco per coppia a 1 m di distanza durante l'esecuzione)
- Configurazione: woofer da 5" e tweeter a cupola metallica da 3/4" con DCW
- Cassa Bass Reflex
- Potenza dell'amplificatore: 50 W + 50 W
- Funzione di accensione/spegnimento automatici
- Sistema DSP SAM (Smart Active Monitor) per la calibrazione automatica della frequenza, che permette di adattare il monitor alle condizioni acustiche preesistenti della stanza tramite il sistema di calibrazione opzionale Genelec GLM Kit o il Genelec 9320 Reference Monitor Controller (non inclusi, acquistabili separatamente: art. 357055 e 576655)
- Collegamenti: ingresso XLR, 2 RJ45, 2 XLR ingresso e uscita AES/EBU
- Dimensioni (L x P x A): 189 x 178 x 299 mm
- Peso: 5,5 kg
- Include IsoPod, cavo di alimentazione e cavo RJ45 da 5 m