

MILOS QTU2000



229,00 € tax included

Reference: MIQTU2000

MILOS PRO-30 QUADRO 29x29 - G Truss – DIRITTA
2m

MILOS PRO-30 QUADRO 29x29 - G Truss – DIRITTA 2m

Il traliccio Milos PRO-30 è costituito da un tubo in alluminio da 50 mm con uno spessore di 2 mm e bretelle da 16 mm. Questo è il sistema costruttivo più utilizzato per discoteche, palchi, teatri e molte altre applicazioni. Il traliccio PRO-30 è disponibile nei seguenti modelli: sistema a 2 punti (FS, GS, PS), sistema a triangolo a 3 punti (FT, GT, PT) e sistema a 4 punti quadrati (FQ, GQ, PQ, QQ). Milos offre tre diversi sistemi di accoppiamento con diversa compatibilità, come mostrato nella panoramica sottostante. Tutti i sistemi di tralacci Milos PRO-30 sono certificati TÜV.

- F-truss compatibile con i sistemi Prolyte (Ø 27,8mm)
- G-truss compatibile con i sistemi Global & Euro (Ø 29.0mm)
- P-truss compatibile con i sistemi di tralacci Milos standard (Ø 29,8mm)

Ogni traliccio (lunghezza o angolare) viene sempre fornito con un set di connessione completo (spigot, spine e molle a R) per un lato. Il traliccio nero che offriamo è verniciato a polvere con colore RAL9005, nero.

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

Lunghezza (mm) 2000 mm (78.74?)

Lunghezza (m) 2 m (6.562 ft)

Dimensioni 290 mm x 290 mm

Diametro tubo principale 50 x 2 mm

Diametro diagonali 20 mm (0.787?)

Peso 10.6 kg (23.369 lb)

Finitura Lucidatura

Colore Silver

Caratteristiche del prodotto

Tipo truss Dritto

Sistema truss G

Compatibilità Eurotruss, Truss globale

Parti incluse

Accessori inclusi Connection Kit (Spigot, Pin, Spring)