PIONEER DJ XPRS 82



535,00 € tax included

Reference: PIXPRS82

SPEAKER AMPLIFICATO 8"/1.75" 2000W

La serie XPRS2 combina la versatilità e la mobilità della serie XPRS originale a prestazioni sonore e intelligibilità dell'audio elevate, per offrire un sistema di diffusori di alto livello per DJ in movimento, sonorizzazione dal vivo, luoghi di culto, installazioni a noleggio e fisse.

La serie XPRS2 presenta un'amplificazione di classe D con un'elevata potenza di uscita, per un'esperienza audio potente e di prim'ordine sia per gli artisti, sia per gli ascoltatori. I diffusori full-range XPRS82 e XPRS152 sono dotati di amplificazione di classe D da 2000W, mentre i subwoofer XPRS1152ST e XPRS1182ST offrono un'amplificazione di classe D da 4000W.

La nuova serie XPRS2 di Pioneer DJ è caratterizzata da un'elegante scocca nera in mobile in compensato protettivo, che garantisce ottime prestazioni in ambienti esterni e interni difficili. I modelli della serie sono tutti dotati di una maniglia resistente, che permette di muovere e trasportare il sistema durante il montaggio e lo smontaggio. La serie XPRS2 è inoltre dotata di piedini in gomma che creano una separazione e assorbono gli urti con altre superfici. Entrambi i diffusori full range XPRS2 contengono quattro diverse modalità di preselezione DSP: Live, Music, Speech e Studio Monitoring, per rispondere alle esigenze di diversi ambienti di ascolto.

Oltre ai quattro preset, ciascun diffusore full-range XPRS2 include 16 modalità DSP utente personalizzabili (che possono essere salvate con nomi diversi) per garantire impostazioni di equalizzazione ottimizzate per ogni scenario. L'XPRS82 presenta un woofer da 8" e un voice coil da 2" con un driver a compressione in uscita da 1" e un voice coil da 1.75", per prestazioni audio eccellenti. Grazie a un livello massimo di pressione sonora (SPL) di 127dB e a una risposta in frequenza di 60Hz - 20kHz, l'XPRS82 è progettato per garantire una riproduzione più accurata possibile di tutto l'audio, sia esso musica o parlato.

Caratteristiche

Tipo: Diffusore attivo a 2 vie da 8"

Amplificatore: Classe D, 2000W peak

Cavo di alimentazione

Tensioni supportate: 110V - 240V (50Hz/60Hz)

Consumo: 800W

Gamma di frequenza: 60Hz - 20kHz

DSP preset: Live, Musica, Parlato, Monitor

SPL massimo: 127dB

Frequenza Crossover: 2 kHz

Ingressi: MIC / LINE x 1 (Combo), HI-Z / LINEA x 1 (Combo), JAK mini stereo da 3,5mm

Uscite: MIX (XLR)

Driver: Cono LF in ferrite da 8"

Driver a compressione: 1.75"

Finitura: Vernice nera, piedini in gomma

Manico: 1 maniglia in metallo (sul lato sinistro)

Supporto per palo: Supporto da 35mm

Punto di rigging: 10x M10

Cassa: Compensato (TSCA)

Protezione dell'amplificatore: Limiter termico, ,Limitater digitale, Compressore digitale

Protezione driver: Protezione da cortocircuito

Protezione dell'unità di potenza: Protezione contro la sovracorrente/sovratensioni della rete CA primaria

Dimensioni (LxAxP): 273 x 460 x 302mm

Peso: 13,2kg