

DAP FP0610 PHONORETE DMX 10mt

49,00 € tax included

Reference: DAFP0610

DAP FP06 - Schuko/XLR M - powerCON/XLR F - DMX
CAVO PHONORETE 10mt



Connessioni e Caratteristiche elettriche :

Corrente nominale (A) 16 A
Working Voltage Overflash 30 V
Impedenza 110 ?
Connettore 1 Spina Schuko
Connettore 2 powerCON Blue
Connessione ingresso DMX XLR 3P
Connessione uscita DMX XLR 3P
Lunghezza del cavo 15 m
Pin (potenza) 3
Pin (dati) 3
Resistenza conduttore 80 ?/km (128.74 ?/mile)
Capacità conduttore 60 pF/m (18.29 pF/ft)
Capacità conduttore interno/schermatura 78 pF/m (23.77 pF/ft)
Diametro esterno cavo 15 mm (0.591?)
Tipo isolamento esterno PVC

Caratteristiche meccaniche :

Peso 2.72 kg (5.997 lb)
Grado IP IP20 (solo per uso interno)
Materiale PVC
Colore Blu

Caratteristiche del prodotto :

Tipo di contatto Rame
Prima schermatura A spirale
Resistenza schermatura 30 ?/km (48.28 ?/mile)
Rivestimento Carta

Caratteristiche termiche :

Temperatura ambiente massima 60 °C (140 °F)

Temperatura ambiente minima -20 °C (-4 °F)