

## DAP FP0615 PHONORETE DMX 15mt

**69,00 € tax included**

Reference: DAFP0615



DAP FP06 - Schuko/XLR M - powerCON/XLR F - DMX  
CAVO PHONORETE 15mt

### Connessioni e Caratteristiche elettriche :

Corrente nominale (A) 16 A  
Working Voltage Overflash 30 V  
Impedenza 110 ?  
Connettore 1 Spina Schuko  
Connettore 2 powerCON Blue  
Connessione ingresso DMX XLR 3P  
Connessione uscita DMX XLR 3P  
Lunghezza del cavo 15 m  
Pin (potenza) 3  
Pin (dati) 3  
Resistenza conduttore 80 ?/km (128.74 ?/mile)  
Capacità conduttore 60 pF/m (18.29 pF/ft)  
Capacità conduttore interno/schermatura 78 pF/m (23.77 pF/ft)  
Diametro esterno cavo 15 mm (0.591?)  
Tipo isolamento esterno PVC

### Caratteristiche meccaniche :

Peso 4.2 kg (9.259 lb)  
Grado IP IP20 (solo per uso interno)  
Materiale PVC  
Colore Blu

### Caratteristiche del prodotto :

Tipo di contatto Rame  
Prima schermatura A spirale  
Resistenza schermatura 30 ?/km (48.28 ?/mile)  
Rivestimento Carta

**Caratteristiche termiche :**

Temperatura ambiente massima 60 °C (140 °F)

Temperatura ambiente minima -20 °C (-4 °F)