

QSC KLA12/KSA118 POWER BUNDLE

0,00 € tax included

Reference: QSKLA



Set composto da

4x QSC KLA12

Altoparlante

- Sistema Line Array
- Potenza: amplificatore da 500 W x 500 W
- Alloggiamento leggero in ABS
- Sistema Solo Rigging System (senza attrezzi)
- L'ottimizzazione della frequenza Ar-Q adatta il sistema al numero corrispondente di diffusori, fino a cinque elementi (KLA12) e due bassi (KLA181) su un unico supporto per installazione sospesa
- Dispersione: 90° x 18°
- Configurazione: bobina mobile da 1,75"
- Ingresso e uscita: Power Twist
- Flangia per installazione su supporto stativo
- Dimensioni: 422 x 594 x 422 mm
- Peso: 25 kg
- Barra consigliata per installazioni sospese: art. 268642 (non inclusa, acquistabile separatamente)

4x QSC KS118

Subwoofer attivo da 18"

- Amplificatore di classe D da 3600 W
- Altoparlante da 18" a radiazione diretta a lunga escursione
- Risposta in frequenza: 35 - 111 Hz
- SPL massimo: 136 dB
- Figura polare omnidirezionale (360°) o cardioide - la configurazione cardioide richiede almeno 2 x KS118
- Modalità Deep
- Schermo multifunzione

- Crossover e Delay regolabili
- Controllo del gain
- LED per il segnale
- LED per il limitatore
- LED di accensione
- DSP ad alte prestazioni
- 2 ingressi di linea combo XLR/jack per il canale A e il canale B
- 2 uscite XLR maschio per il canale A e il canale B
- Possibilità di posizionamento verticale e orizzontale
- Flangia M20 per installazione su supporto
- Cassa in Multiplex di betulla da 18 mm con verniciatura resistente agli urti
- 4 rotelle per carichi pesanti
- Cavo di rete LOCK con lunghezza di 3 m
- Dimensioni rotelle incluse (L x P x A): 520x 785 x 640 mm
- Peso: 47 kg
- Colore: nero
- Cover protettiva consigliata: art. 475505 (non inclusa, acquistabile separatamente)

2x Cordial CPM 5,0 FM-Flex

Cavo professionale per microfono

- Lunghezza: 500 cm
- Cavo: CMK 222 FLEX
- Sezione del cavo: 0,22 mm²
- Resistenza del conduttore: 85 Ohm/km
- Diametro: 6,15 ± 0,2 mm
- Neutrik XLR femmina nero/XLR maschio nero

2x K&M 21334 Distanz Rod M20 500 mm

Barra distanziatrice

- Barra in acciaio per l'installazione di satelliti
- Lunghezza: 500 mm
- Con filettatura M20
- Peso: 1,33 kg
- Colore: nero

4x Cordial CPM 1,0 FM-Flex

Cavo patch professionale

- Lunghezza: 1 m
- Cavo: CMK 222 FLEX
- Sezione del cavo: 0,22 mm²
- Resistenza del conduttore: 85 Ohm/km
- Diametro: 6,15 ± 0,2 mm
- Neutrik XLR femmina nero/XLR maschio nero

4x Varytec PT Link Cable 3x1,5mm² 1,0m

Cavo prolunga

- Lunghezza: 1 m
- Con spina e giunto Power Twist
- Cavo di sezione 3 x 1,5 mm, con connettori Power Twist blu e grigio
- Cavo H05VV-F