Cameo Q-SPOT 15 RGBW WH



138,20 € tax included

Reference: CLQS15RGBWWH

Cameo Q-SPOT 15 RGBW WH - Faro compatto con LED RGBW da 15 W, modello bianco

Il Q-Spot 15 di Cameo è un faro compatto, compatibile con RDM, provvisto di due diffusori supplementari che consentono di ottenere tre angoli di dispersione: 4,5°, 10° o 25°. È disponibile in due modelli, nero e bianco. Il potente LED di quattro colori da 15 W permette di ottenere un intenso mix colori RGBW. Il faro si avvale inoltre di una funzione per la correzione della temperatura di colore e della tecnologia a 16 bit per conseguire colori di alta risoluzione e funzione dimmer ottimizzata. Il Q-Spot è ideale per l'impiego nel settore del cinema e della televisione grazie al funzionamento senza sfarfallio (assicurato dalla frequenza di ripetizione di 3.600 Hz) e silenzioso (garantito dall'efficace raffreddamento a convezione).

Il Q-Spot 15 è fornito di serie con un comodo telecomando a infrarossi, offre 5 modalità DMX, l'opzione di comando tramite suono e può essere impiegato come dispositivo master, slave o standalone. Dispone inoltre di un rapido stroboscopio da 20 Hz, quattro curve dimmer ottimizzate e il display nitido, con quattro tasti che facilitano la configurazione. La cassa in metallo è corredata di connettori d'ingresso e di uscita a 3 poli DMX e di connettori bianchi e azzurri d'ingresso e uscita per l'alimentazione.

- Faro compatto con LED di quattro colori a 15 W
- Due diffusori supplementari consentono di ottenere tre angoli di dispersione: 4,5°, 10° o 25°
- Compatibile con RDM
- Tecnologia a 16 bit, per colori di grande risoluzione e funzione dimmer ottimale
- Senza sfarfallio, ideale per cinema e televisione
- Correzione della temperatura di colore
- 4 diverse curve dimmer
- 5 modalità DMX, comando tramite suono, possibilità d'impiego come dispositivo master, slave o standalone
- Telecomando a infrarossi in dotazione
- Display OLED con 4 tasti per facilitare la configurazione
- Funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento a convezione

Spettro cromaticoRGBW**Numero di LED**1**Durata media LED**30000 ore**Tipo di LED**15 W RGBW**Frequenza di ripetizione**3.600 Hz**Angolo di proiezione**10 ° **Angolo di proiezione**25 ° **Angolo di proiezione**4.5 ° **Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 3 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 3 poli**Modalità DMX**3 canali (1)**Modalità DMX**3 canali (2)**Modalità DMX**4 canali**Modalità DMX**9 canali**Modalità DMX**A 2 canali**Funzioni DMX**Colori macro**Funzioni DMX**Colour Jump**Funzioni DMX**Controllo tramite musica**Funzioni DMX**Master Dimmer**Funzioni DMX**RGBW**Funzioni DMX**Strobe**Stroboscopio ad alta frequenza**20 Hz**Modalità standalone**Auto Run**Modalità standalone**Colori macro**Modalità standalone**Colour Fade**Modalità standalone**Colour Jump**Modalità standalone**Controllo tramite musica**Modalità standalone**Modalità Slave**Elementi di comando**Down**Elementi di**

comandoEnter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**display OLED**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**18 W**Collegamento alimentazione elettrica**Power I/O blu e bianco**Materiale cassa**Metallo**Colore cassa**Bianco**Raffreddamento**Convezione**Potenza di illuminazione**24000lx @ 1m**Larghezza**89 mm**Altezza**89 mm**Profondità**172 mm**Peso**1,2 kg